

PIATTAFORME AEREE ELETTRICHE A BRACCIO ARTICOLATO

	E450A	M450A	E450AJ	M450AJ
Altezza piattaforma (Piano calpestio)	13.72 m	13.72 m	13.72 m	13.72 m
Sbraccio orizzontale	7.04 m	7.04 m	7.24 m	7.24 m
Altezza scavalco	7.49 m	7.49 m	7.70 m	7.70 m
Rotazione (non continua)	360°	360°	360°	360°
Portata piattaforma – Non limitata	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Rotazione piattaforma	180°	180°	180°	180°
Jib – Lunghezza totale	—	—	1.24 m	1.24 m
Jib – Tipo di articolazione	—	—	141° vertical (+86°/-55°)	141° vertical (+86°/-55°)
A. Dimensioni piattaforma	0.76 m x 1.52 m	0.76 m x 1.52 m	0.76 m x 1.52 m	0.76 m x 1.52 m
B. Larghezza totale	1.75 m	1.75 m	1.75 m	1.75 m
C. Sbraccio di coda (condizioni di lavoro)	Zero	Zero	Zero	Zero
D. Altezza a riposo	1.98 m	1.98 m	2.01 m	2.01 m
E. Lunghezza a riposo	5.82 m	5.82 m	6.45 m	6.45 m
F. Passo ruote	2.01 m	2.01 m	2.01 m	2.01 m
G. Luce da terra	0.22 m	0.22 m	0.22 m	0.22 m
Peso lordo del veicolo ¹	5,940 kg	5,970 kg	6,670 kg	6,700 kg
Velocità di traslazione	5.2 km/h	5.2 km/h	5.2 km/h	5.2 km/h
Pendenza superabile	30%	30%	30%	30%
Pneumatici	240/55-17.5 Pneumatico	240/55-17.5 Pneumatico	240/55-17.5 Riempimento con schiuma	240/55-17.5 Riempimento con schiuma
Raggio di sterzata – Interno	0.61 m	0.61 m	0.61 m	0.61 m
Raggio di sterzata – Esterno	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m
Sistema elettrico	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Batterie	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr
Motore di trazione	Doppio elettrico	Doppio elettrico	Doppio elettrico	Doppio elettrico
Freni	Automatici negativi a molla	Automatici negativi a molla	Automatici negativi a molla	Automatici negativi a molla
Motore sistema idraulico	Magnete permanente	Magnete permanente	Magnete permanente	Magnete permanente
Pompa idraulica	Ad ingranaggi	Ad ingranaggi	Ad ingranaggi	Ad ingranaggi
Serbatoio idraulico	15 L	15 L	15 L	15 L
Generatore automatico	—	Yanmar Raffreddamento ad aria 4 kW	—	Yanmar Raffreddamento ad aria 4 kW
Serbatoio del generatore	—	15 L	—	15 L

¹ Determinate opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentare il peso.

La specifica è soggetta a cambiamenti a seconda della norme del paese o delle opzioni addizionali.



JLG MODELLOS E450A & M450A

JLG MODELLOS E450AJ & M450AJ

