



**FACSW22
FACSW51
FACSW91**



CARATTERISTICHE

Il Fral **FACSW22**, **FACSW51**, **FACSW91** sono dei climatizzatori robusti e silenziosi con alta capacità di raffreddamento. Facile da installare e spostare, offre regolazione digitale della temperatura, tre velocità di ventilazione e un sistema di riavvio automatico in caso di interruzione di corrente.

- Alta capacità di raffreddamento
- Robusta struttura metallica
- Possono essere installate senza previa formazione
- Tre velocità di ventilazione
- Molto silenziose
- Installazione fino a 30 metri di distanza tra unità interna ed esterna
- Plug and play
- Facile da movimentare grazie alle 4 robuste ruote
- Display digitale per la regolazione della temperatura
- Funzione di raffreddamento e di sola ventilazione
- Connettori della linea di raffreddamento a innesto rapido
- Robusti e sottili tubi retinati con acqua e glicole che eliminano la necessità di condotti dell'aria di grandi dimensioni
- Riavvio corrente
- Filtro aria lavabile

CARATTERISTICHE	UNITA'	FACSW22	FACSW51	FACSW91
PORTATA D'ARIA	m3/h	1100-1400-1500	1500-1900-2300	2500-2700-3200
CAPACITA' DI RAFFREDDAMENTO	kW	6.7	15	27
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/ph/hZ	230/1/50	380-400/3/50	380-400/3/50
TIPO DI CONNESSIONE	-	SCHUKO	INDUSTRIALE	INDUSTRIALE
MAX. POTENZA ASSORBITA	kW	2.7	5.7	9.5
CORRENTE ASSORBITA	A	12	8.7	22.8
LARGHEZZA UNITA' INTERNA	mm	815	1074	1190
ALTEZZA UNITA' INTERNA	mm	1020	1513	1840
PROFONDITA' UNITA' INTERNA	mm	360	414	560
PESO UNITA' INTERNA	Kg	110	140	260
LARGEZZA UNITA' ESTERNA	mm	650	930	930
ALTEZZA UNITA' ESTERNA	mm	460	895	895
PROFONDITA' UNITA' ESTERNA	mm	320	641	641
PESO UNITA' ESTERNA	Kg	16.5	35	35
UNITA' ESTERNA	NR.	1	1	2



**FACSW22
FACSW51
FACSW91**



CHARACTERISTICS

The Fral FACSW22, FACSW51, and FACSW91 are robust and quiet air conditioners with high cooling capacity. Easy to install and move, they offer digital temperature control, three fan speeds, and an automatic restart system in the event of a power outage.

- High cooling capacity
- Sturdy metal structure
- Can be installed without prior training
- Three ventilation speeds
- Very quiet
- Installation up to 30 meters away between internal and external units
- Plug and play
- Easy to move thanks to the 4 sturdy wheels
- Digital display for temperature regulation
- Cooling and fan-only function
- Quick-fit cooling line connectors
- Robust, thin-walled water-glycol mesh tubing eliminates the need for large air ducts
- Riavvio current
- Washable air filter

CHARACTERISTICS	UNIT'	FAXW22	FACSW51	FACSW91
AIR FLOW	m3/h	1100-1400-1500	1500-1900-2300	2500-2700-3200
COOLING CAPACITY	kW	6.7	15	27
POWER SUPPLY	V/ph/hZ	230/1/50	380-400/3/50	380-400/3/50
CONNECTION TYPE	-	SCHUKO	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL
MAX. POWER ABSORBED	kW	2.7	5.7	9.5
ABSORBED CURRENT	A	12	8.7	22.8
INTERNAL UNIT WIDTH	mm	815	1074	1190
INTERNAL UNIT HEIGHT	mm	1020	1513	1840
INTERNAL UNIT DEPTH	mm	360	414	560
INTERNAL UNIT WEIGHT	Kg	110	140	260
EXTERNAL UNIT WIDTH	mm	650	930	930
EXTERNAL UNIT HEIGHT	mm	460	895	895
EXTERNAL UNIT DEPTH	mm	320	641	641
EXTERNAL UNIT WEIGHT	Kg	16.5	35	35
EXTERNAL UNIT	NO.	1	1	2